

BERGMESH 200

Filtración de metal

RECOMENDADO PARA

El Bergmesh 200 es una tela filtrante blanda para las aleaciones de aluminio o magnesio. Es recomendable para eliminar los óxidos flotantes en la superficie del metal durante su trasvase. No es adecuado para la colada de piezas en moldes, debido a su poca rigidez.

COMO ACTUA

El Bergmesh 200 sirve para retener lo más grueso de los óxidos que flotan en la superficie del metal. No sirve para controlar el flujo, ni para eliminar pequeñas inclusiones dentro del metal. Para esto, recomendamos el uso del filtro de esponja Bergfilteral.



INSTRUCCIONES PARA SU USO

Cortar el rollo de Bergmesh 200 a las dimensiones deseadas y colocar el filtro en la zona de trasvase como la parte superior de un canal, el cono de alimentación de hornos de mantenimiento de máquinas de inyectado... El filtro sirve para un trasvase solamente, y debe ser reemplazado cada vez que se trasvase metal.

PROPIEDADES

Urdimbre: 4,5 hilos/cm Trama: 4,4 cps/cm Resistencia Urdimbre: 400 daN/5cm
Resistencia Trama: 300daN5/cm Paso en mm:2x2 Espesor en mm: 0,49
Densidad: 0,3

EMBALAJE Y ALMACENAJE

Rollo de 100 metros lineales aproximadamente, y 1,2 metros de ancho, envuelto en precinto de plástico.

Debe almacenarse en un lugar seco.