

METAL CAST DS 800 AR

**Lubricante y desmoldeante acuoso para piezas inyectadas
de aluminio y zamak.**

No produce humos, gases ni malos olores

FINALIDAD DEL PRODUCTO

Facilitar la separación de las piezas de los moldes metálicos.

Alargar el tiempo de servicio de los moldes.

Lograr piezas sin manchas, mejorando el brillo argentífero, propio del aluminio.

DESCRIPCION

El Metal Cast DS 800 AR es una disolución, en medio acuoso, de sustancias lubricantes neutras hidrosolubles que al aplicarse diluido, deja un film delgado, continuo y tenaz de lubricante en la superficie del molde, resistente a elevada temperatura, que facilita el llenado y el desprendimiento de la pieza.

El Metal Cast DS 800 AR no contiene materias sólidas, y además, se aplica a una dilución alta, por lo que no se producen depósitos o regresos en la cavidad del molde, aún después de continuas aplicaciones.

Los componentes del Metal Cast DS 800 AR no corroen el molde.

UTILIZACION

De 1 a 2 litros de Metal Cast DS 800 AR se diluye con 100 litros de agua limpia.

VENTAJAS ECONOMICAS AL EMPLEAR METAL CAST DS 800 AR

Mejora la productividad.

Reduce el costo del molde, al alargar su vida.

Anula devoluciones de piezas a causa de superficies defectuosas.

Empleo de un producto eficiente y en extremo económico.

ENVASE

Bidones de 200 litros

Tanques de 1000 litros