BERG,S.L.

BERGMESH 100/300

Tela filtrante rígida

DESCRIPCION

El BERGMESH 100/300 es una tela filtrante rígida para las aleaciones de Aluminio o Magnesio. Recomendada para eliminar los óxidos flotantes en la superficie del metal, durante la colada en molde de arena o coquilla. No debe utilizarse para el trasvase de metal, debido a su rigidez. Para esto, usar el **BERGMESH 200**

El BERGMESH 100/300 sirve para retener lo más grueso de los óxidos. No sirve para controlar el flujo, ni para eliminar pequeñas inclusiones dentro del metal.

APLICACION

Cortar el rollo de BERGMESH 100/300 a las dimensiones deseadas y colocar el filtro en la zona de ataque de la pieza. El filtro sirve para una colada solamente y debe de ser eliminado con el resto del bebedero, después del corte.

PROPIEDADES

Urdimbre: 4,5 hilos/cm Trama: 4,4 cps/cm Resistencia Urdimbre: 350 daN/5cm
Resistencia Trama: 280daN5/cm Paso en mm: 4x4(Bergmesh 100)
2x2 (Bergmesh 300)
Espesor en mm: 0,429 Densidad: 0,26

EMBALAJE

El BERGMESH 100/300 se suministra en rollos de aproximadamente 100 m^2

ALMACENAJE

Almacenar en sitio seco