

DYCOTE D R 87[®]

PINTURA

Descripción

El DYCOTE D R 87 es una pintura de color rojo para coquillas metálicas en fundiciones de Aluminio o Zinc. Cuando se emplea como primera capa, los resultados de adherencia son excelentes.

Debido a su granulación especial, el DYCOTE D R 87 asegura una buena adherencia con las pinturas que se aplican encima ya sean conductoras o aislantes.

El DYCOTE D R 87 tiene un comportamiento neutro y no afecta para nada las propiedades de las otras pinturas.

Aplicación

El DYCOTE D R 87 sirve para proteger moldes de ataques mecánicos y químicos, y al mismo momento asegura una eficaz unión entre el molde y las demás pinturas.

El color rojo sirve también de indicador para saber cuando se desgasta las pinturas aplicadas encima del DYCOTE D R 87.

Se puede también emplear el DYCOTE D R 87 sólo, si se requiere una pintura fina, por ejemplo en las fundiciones de llantas en coquilla a gravedad o baja presión.

Debido a su propiedades de adherencia excepcionales, el DYCOTE D R 87 puede perfectamente servir para proteger cualquier herramienta de fundición y mazarotas de baja presión.

Dilución:

Para una acabado basto, diluir con agua destilada a 1:3 y para un acabado más fino, diluir a 1:5. Aplicar a pistola o a brocha.

La temperatura del molde debe estar entre 180 y 240°C y 180-200°C para moldes de acero.

Para proteger herramientas, diluir de 3-5%.

Embalaje

Bidón metálico de 5 kg.

Instrucciones sobre el Producto

Ver Hoja de Seguridad.

Almacenamiento

Lugares secos y bien ventilados.

Duración

1 año aproximadamente a partir de la fecha de fabricación.

Observaciones

Por razones de seguridad, el producto arriba mencionado solamente puede ser aplicado siguiendo estas instrucciones de utilización. Los datos dados en esta hoja so sólo aproximados y no representan una especificación.

Queda reservado el derecho de hacer modificaciones técnicas para mejorar el producto.